

Plas-draspomp type 25**Werkingsprincipe:**

De pomp begint te draaien zodra de accu 80% opgeladen is en stopt als de accu "leeg" is of als de niveauregelaar de pomp uitschakelt als het juiste peil bereikt is.

De panelen laden de accu weer op waarna, indien nodig, een nieuwe pompcyclus begint.

Eén cyclus geeft maximaal 25m³, afhankelijk van het inschakeltijdstip en de hoeveelheid zonlicht.

De Poortman Solar plas-draspompen worden toegepast voor o.a. inundatie=vernatten van graslandpercelen ter bevordering van de weidevogelstand. Dit valt onder de SAN (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) en SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap). Ook geschikt om vijvers op peil te houden: gemaal op zonne-energie. Het plas-drassysteem wordt eenvoudig d.m.v. bijgeleverd grondanker aan de slootkant opgesteld.

De pomp drijft op het water en kan gemakkelijk zonder gereedschap losgenomen worden voor opslag na het seizoen.

De zonnepanelen zijn 360° draaibaar zodat ze altijd op het zuiden gericht kunnen worden ongeacht de stand van de kast. Tevens zijn ze van 20-70° kantelbaar voor ongeveer 10% hogere wateropbrengst!

De intelligente regelkast laadt de accu's om een bepaald aantal pompcycli eenmaal helemaal door. Dit zorgt voor een langere levensduur van de accu's.

De kast is poeder gecoat en afsluitbaar met bijgeleverd discusslot. Optioneel is het gehele systeem onder schrikdraadspanning te zetten d.m.v. ingebouwd schrikdraadapparaat. Een veilig gevoel wanneer het systeem niet in het zicht staat! Tevens kunt u uw afrastering hierop aansluiten.

Voordelen van een plas-draspomp op zonne-energie:

- Geen brandstofkosten en uitstoot van schadelijke emissies, snelle terugverdientijd!
- Werkt volautomatisch hierdoor geen uurloonkosten
- Gelijkmatige bevochtiging van het weidevogelgrasland
- Geluidsvrij en onderhoudsarm
- Duurzaam en omgevingsvriendelijk

Waarom een Poortman Solar plas-draspomp?

- Gemakkelijk en snel door 1 persoon te plaatsen, zwaarste onderdeel weegt 20Kg
- Optioneel met schrikspanning tegen diefstal te beveiligen, tevens stroomvoorziening afrastering
- Eigen ontwikkelde, professionele en intelligente elektronica voor hogere wateropbrengst
- Sinds 1986 ervaring en ontwikkeling op gebied van watervoorziening op zonne-energie
- Verkoopadressen door geheel Nederland
- Gratis bezorging in Nederland, m.u.v. Waddeneilanden

Plas-draspomp type 25



Optionele accessoires:

- Diefstalbeveiliging d.m.v. schrikspanning, tevens geschikt als stroomvoorziening afrastering*, art 2018
- Elektronische niveauschakelaar voor minimum OF maximum waterpeil, art 2087
- Extra grondankers voor snelle verplaatsing op meerdere plaatsen, art 2009
- PVC buis voor waterafvoer vanaf het systeem naar de gewenste plek. Per meter bestelbaar
- Onderhoudslader 12V/10A voor juiste accuconditionering buiten het seizoen, art 2063

SPECIFICATIES POORTMAN SOLAR PLAS-DRASPOMP TYPE 25

Geschikt als	Plas-dras vernattingspomp voor weilanden t.b.v. bevordering weidevogelstand Universeel pompsysteem om bijv. water vanuit een sloot in een vijver te pompen
Materiaal	Gegalvaniseerd staal en poeder gecoat staal
Maximale opbrengst per dag	25.000ltr (25m ³) = 1 maximale pompcyclus in mei, juni en juli
Gemiddelde wateropbrengst per dag bij 1m opvoerhoogte	Jan: 4,5m ³ • Feb: 6,5m ³ • Mrt: 12m ³ • Apr: 16m ³ • Mei: 17m ³ • Jun: 17m ³ • Jul: 17m ³ • Aug: 15m ³ • Sep: 12m ³ • Okt: 9m ³ • Nov: 5m ³ • Dec: 4m ³
Pomp (werkelijke capaciteit)	Poortman Solar oppervlakte pomp, (3100ltr p/uur bij 1 meter opvoerhoogte en 5m slang) Fabrieksopgave: max 6000ltr/uur onbelast
Water opvoerhoogte verticaal	2,5 meter maximaal, advies: niet hoger dan 2 meter i.v.m. wateropbrengst
Slang	Standaard 5 meter speciale knikvrije slang, Ø25mm met PVC uitloop
Accu	Gesloten AGM batterij 12V/55Ah. Geheel onderhoudsvrij en geschikt voor cyclisch gebruik.
Zonnepanelen	2x Monokristallijn daglicht panelen 12V/60W (120W totaal, max 7A laadstroom per uur)
Regelaar	Professionele Poortman Solar regelkast
Welke schrikdraadapparaten?*	PEL 400 (0,5J) standaard bij diefstalbeveiliging. Indien u ook uw afrastering wilt aansluiten: PEL 401 (1,0) of PEL 402 (2,0J) impulsenergie
Garantie op gehele systeem	1 jaar, inclusief alle onderdelen
Garantie zonnepanelen	2 jaar op fabricage, 10 jaar op het uitgangsvermogen
Gewicht	79Kg, zwaarste onderdeel weegt 20Kg (elektronica kast)
Afmetingen BxDxH	1140x750x1500mm inclusief zonnepanelen gemeten vanaf de grond

ARTIKEL NUMMER	OMSCHRIJVING	VERPAKKING EENHEID	AFMETING VERPAKKING LxBxH (MM)	KG	EAN CODE	VERKOOP € EXCL 21% BTW
25-2013	Plas-draspomp op zonne-energie type 25	1 op pallet	1200x800x900	100	8717371365615	1650,00